

[特 色]

- 可同時顯示酸鹼度/導電度/水溫/流量(瞬間流量及累積流量10位數)數值及狀態
- 自動將數值傳輸至環保局
- 本機具有6組通用AI輸入，可再外掛擴充至30頻道
- 方便管理:不需App即可於網際網路監控
- 可設定中文頻道名稱，多國語言操作介面
- 可自行設定頻道名稱/量測範圍/單位/零點偏移/斜率/HH/H/L/LL警報點
- 可設定20組手機號碼，並可分二段式群組管理，各頻道可指定聯絡人
- 斷電及復電簡訊通知，簡訊內容包含頻道中文名稱、數值、狀態、發生時間
- 發送簡訊前先響鈴/復歸通知/異常持續再發送機制
- 可主動撥號或傳簡訊得知目前各頻道數值
- SIM卡-可自動偵測未安裝/搜尋/系統服務強度動態圖示
- 本機及網頁趨勢圖顯示/網路可下載USB內資料
- 可輸入類比及RS-485 Modbus感測器，可混搭
- 5VDC電池即可運轉/USB電源線插孔
- 全球快速升級功能



[應 用] 適用場所：排放口、水措。

[選配型號] I6S - [代碼 1] - [代碼 2] - [代碼 3] - [代碼 4] - [代碼 5]

代碼 1	水措大型 LED 顯示看板	代碼 2	雲端軟體	代碼 3	pH Sensor (含水溫)	代碼 4	EC Sensor	代碼 5	安裝方式
N	無	N	無	N	無	N	無	N	壁掛配件
L	2300 X 1300mm	S	雲端軟體	P	pH Sensor	E	EC Sensor	P	鋁軌配件

[規 格]

電 源	5VDC · 耗電量最大 2A 9~36VDC · 耗電量最大 2A
環 境	工作環境溫度 -10°C~60°C (14°F~140°F)
	存 溫 度 -20°C~70°C (-4°F~158°F)
	相 對 濕 度 0~95 % RH 非凝結
警報輸出	兩組共點警報 具復歸功能
	繼電器接點容量 1 A / 5 VDC ※接負載請加中繼 Relay
通訊功能	通訊介面 RS-485*1 埠/乙太/WiFi(選配)
	通訊協定 Modbus RTU /Web Server
	簡訊發報 SIM卡支援 3/4G
訊號輸入	輸入點數(AI) 6點(端子供電 24VDC / 500mA 每一頻道)
	輸入訊號(AI) 4-20mA / 0-5V / DI / PT100 / TC / mV 軟體選擇
	訊號輸入(DI) 2點
顯示幕	7吋中文彩色觸控螢幕/顯示趨勢圖
	解析度 800 x 480
物理條件	產品尺寸(mm) 235 x 185 x 119 (W×H×D)
	產 品 重 量 1.5Kg
	安 裝 方 式 壁掛式
外 箱	材 質 ABS
	防 水 防 塵 等 級 IP65
記 錄	USB 記錄功能，最大支援至 64GB
軟 體	USB 取讀軟體
安規認證	FCC PART 15 B AND CISPR 22 Class A, EN55022:2010:Class A, EN61326-1:2006, EN61326-2-6:2006,
專 利	中華民國專利證書第 M429156 號 / M340502 號 / I501088 大陸專利證書第 3968342 號 / 2514208 號 / 1211656 號

[尺寸圖] 單位:mm

