

[特 色]

- 可同時量測8組PT100訊號。
- 電源採用反接保護設計，設備不易損壞。
- 2、3及4線PT100皆可輸入。
- 可選配乙太或是RS-485輸出。

[選 配]

RTD – 代碼 1

代碼 1	訊號
485	RS-485
RJ45	RJ45 / RS-485



【RTD-485】



【RTD-RJ45】

[規 格]

型 號	RTD-485		RTD-RJ45
電 源	DC 24V 帶極性保護		
耗 電 量	2W		2 ~ 4W
輸 入 參 數	輸入頻道數	8 頻道	
	輸入訊號種類	2、3、4 線 PT100	PT100
	溫度解析度	0.1°C	
	量測範圍	-100 ~ 300°C	
環 境	工作環境溫度	-20°C ~ +70°C	
	儲存溫度	-40°C ~ 85°C	
乙 太 網 路	類 型	RJ45	
	通訊協議	Modbus TCP、S7、MC	
	速 率	10/100Mbps 全雙工	
	預 設 IP	192.168.1.12	
R S 4 8 5 通 訊	通訊速率	1200 ~ 115200 Mbps，可設定，預設 9600	
	通訊格式	可設定，默認 8 數據位，1 停止位，無校驗位	
	站 號	1 ~ 254 默認為 1	
	傳輸距離	1200 米	
物 理 條 件	產品尺寸(mm)	71.2 x 81 x 65 (LxWxH)	71.2 x 81 x 62 (LxWxH)
	安裝方式	鋁軌	

[配 線 圖]

