

[產品描述]

- IoT 導電度分析儀，具有 RS-485 及 Wi-Fi 網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免 APP。自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清 Hold 最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
- 智慧校正功能：保護蓋可直接換成標準液瓶，同時手機網頁導覽式校正流程，現地校正超簡單，亦可遠端校正。
- 智慧 AI 功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
- IP68 一體化設計，可直接投入河川/水庫/自來水/污水/海水等應用環境，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、耐用的 EC 數值。

[特點]

- 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
- IP68沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
- 超低功耗，適合綠能IoT量佈建。
- 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定。
- 具溫度補償並且量測方式符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C。
- 電源及IoT訊具有突波隔離保護。
- 具有雙數位通訊RS-485及Wi-Fi。
- 標準Modbus RTU協定可與全球物聯網連結。
- 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝
- 手機網頁操作，現場操作超便利。
- 現場保護蓋換標準液瓶，校正超便利。
- 具有三點校正，可依標準液或已知濃度的Sample進行校正。
- 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中 / 保養中)。
- 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率 / 校正點)。
- 可同時顯示：EC / TDS / Temp數值



[適用場所] 污水、海水、地下水、養殖、河川湖泊偵測系統。

[EC 選配型號]

EC485 - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	功能	代碼 2	線長 / 風管長度	代碼 3	量測範圍
N	無自清	N	3 公尺	L	0~20.00 mS/cm
A	自動清洗(含標準 12VDC 空氣泵、噴頭)	C	3 公尺+快速接頭		
A24	自動清洗 (24VDC 空氣泵、噴頭)	數值	線長	H	0~200.00 mS/cm
		數值 C	線長+快速接頭		

[校正瓶型號]

品名	校正瓶型號
校正瓶	Bottle



[技術規格]

- RS-485 Modbus RTU，網頁免APP，手機直接操作。
- 資料解析度：16位元(0.001%F.S)。
- 突波保護：8000VDC。
- 保護：極性、過載、短路。
- 量測原理：符合環保署公告自動監測設施法 NIEA W204.51C，石墨電極機構，測量阻抗，以計算出導電度
- 安裝方式：沉水式，三通式，插管式。

[EC 規格]

EC規格		TDS	溫度規格	
量測範圍	L: 0~20.00 mS/cm	L:12800.0 mg/L H:128000.0 mg/L	溫度原理	NTC30K
	H:0~200.00 mS/cm		量測範圍	-10~120°C自動溫度補償
	斜率讀值 70~130%		精確度	±0.2°C
精確度	±0.1% F.S	±0.1% F.S	解析度	0.1°C
解析度	0.01mS 重複性±1%讀值	±0.1 mg/L	再現性	0.1°C
電極耐壓	Max. 100 psi	其他規格		
		上方連結方式	3/4" NPT牙口	
操作溫度	0~80 °C	下方連結方式	M42牙口	
反應時間	T90 1秒	外殼材質	聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出	
		電極材質	玻璃	
通訊方式	RS-485Modbus RTU Web瀏覽器直讀 (192.168.1.80)	尺寸	ø50*L213.9mm	
		重量	≤340公克	
		電源	自清：12 or 24VDC(選配) 無自清：9~36VDC	
安規認證	歐盟CE安全認證 美國FCC認證	耗電量	自清：6.8W 無自清：0.8W	
		防水等級	IP68	

[尺寸圖] 單位:mm

