

[特 色]

- 模組化配件：可選配窗型安裝配件，3分鐘快速完成安裝。
- 免破壞牆面；人力節省，單人也能輕鬆操作。
- 高效 HEPA 濾網(H12 級)，可有效過濾 PM2.5 高達 99%。
- 抽屜式濾網抽換，簡單便利。

[應 用] 適用場所：醫療院所、學校、辦公場所、工廠、賣場、健身房、居家等室內場所。

[規 格]

窗型/輕鋼架 配件 G6A - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	顏色	代碼 2	安裝類型	代碼 3	擋板型式
B	黑色螺絲	C	輕鋼架型	N	無擋板
W	白色螺絲	W	窗型	S	螺絲式 擋板
		CW	窗型+輕鋼架型	P	卡扣式 擋板

不鏽鋼風罩	圓形出風口	排風管連接器

輕鋼架配件 C	名稱	輕鋼架出風口 AOT	方轉圓 SRD	排風管 2M 2MT	方機身接頭 SCTOR	
	規格	尺寸：603mmX603mm 材質：ABS	材質：ABS	材質：PP	尺寸：18*15*6.3cm 材質：ABS	
窗型配件 W	名稱	檔板 1.9 米 1.9MB	扁嘴接口 FCTOR	排風管 2M 2MT	防鼠網 ARN	方機身接頭 SCTOR
	規格	尺寸：1.9 米窗板， 材質：PVC，抗 UV	尺寸：22*15.5*13.8cm 材質：ABS，抗 UV	材質：PP	材質：PP	尺寸：18*15*6.3cm 材質：ABS

G6 一年濾網耗材 G6YF

一年濾網耗材 G6YF	規 格
6PF 初效濾網 * 2 片 6HP 高效濾網 * 1 片 	(1) 初效濾網 尺寸：250*205*10 mm (2) 高效濾網 尺寸：250*205*50 mm 等級：HEPA 濾網,H12

G6 安裝架 G6HA - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	顏色	代碼 2	類型	代碼 3	尺寸(cm)
B	黑色	H	H 型	N	固定尺寸
W	白色	L	L 型		
			I 型	S	短 6.6
				M	中(白色) 24.6
				L	長 52.6-80.6

I 型安裝架	L 型安裝架	H 型安裝架	M 型安裝架