

[特色]

- 全球快速升級功能。
- 可主動打電話得知目前各冰箱溫度。
- 可設定中文頻道名稱，多國語言操作介面。
- 本機及網頁趨勢圖顯示/網路可下載USB內資料。
- 方便管理:網頁介面不需App即可於網際網路監控。
- 發送簡訊前先響鈴/復歸通知/異常持續再發送機制。
- SIM卡-可自動偵測未安裝/搜尋/系統服務強度動態圖示。
- 可同時管控6台冰箱溫度，可再外掛擴充至30台溫度監控(PT100輸入模組，需選配)。
- 本系統可擴充三階斷電通知(市電、單位UPS、主機的UPS)。
- 可自行設定頻道名稱/量測範圍/單位/零點偏移/斜率/HH/H/L/LL警報點。
- 可設定20組手機號碼，並可分二段式群組管理，各冰箱可指定聯絡人。
- 斷電及復電簡訊通知，簡訊內容包含頻道中文名稱、數值、狀態、發生時間。
- 可選配藍芽溫濕度計，快速安裝，免工程



[應用] 適用場所：疫苗冰箱、血庫、冰庫、冷藏車、溫度預警。

[選配型號]

M6 - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	AI 模組	代碼 2	安裝方式	代碼 3	電源
N	無 AI 模組	W	壁掛配件	N	無附變壓器
AI	含 AI 模組	R	鋁軌配件	AC	DC12V/2A 變壓器
		M	磁鐵型配件		

[規格]

電 源	◆DC9-36V 或 AC 輸入：100~240V(50/60Hz)(選配) ◆耗電量：10.9W
環 境	工作環境溫度 -10°C~60°C (14°F~140°F) 儲存溫度 -20°C~70°C (-4°F~158°F) 相對濕度 0~95% RH 非凝結
警報輸出	兩組共點警報 具復歸功能 繼電器接點容量 1 A / 5 VDC ※接負載請加中繼 Relay
通訊功能	通訊介面 RS-485*1 埠/乙太 通訊協定 Modbus RTU/ Modbus TCP /Web Server 簡訊發報 SIM卡支援 4G
訊號輸入	輸入點數(AI) PT100x6 點(選配) 輸入訊號(DI) 2 點
顯示幕	7 吋中文彩色觸控螢幕/顯示趨勢圖 解析度 800 x 480
物理條件	產品尺寸(mm) 235 x 185 x 119 (W×H×D) 產品重量 1.5Kg 安裝方式 壁掛式
外 箱	材 質 ABS 防水防塵等級 IP65
記 錄	USB 記錄功能，最大支援至 64GB
軟 體	USB 取讀軟體
安規認證	FCC PART 15 B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
專 利	中華民國專利證書第 I501088 / M429156 號 · 大陸專利證書第 3968342 / 2514208 號

[尺寸圖] 單位:mm

