

### [特 色]

- 200萬畫素，1/2.8" CMOS 感光元件。
- 解析度1920\*1080。
- 彩色影像清晰高畫質，日夜自動切換。
- 4G主機符合B1、B3、B7、B8、B20、B28等多個通訊頻段。
- 可於平台網頁直接顯示。
- 當有異常事件時，自動彙整趨勢圖及影像，影像可回撥。
- 可拍攝水下影像。
- 燈條設計使影像24小時不中斷
- 燈條亮度可依現場需求調整
- 符合RTSP及RTMP通訊方式，影像輸出不受限。
- 放置海水深度需小於1.5m，放置魚塭深度需小於3m。



### [選配型號]

IWC — 代碼1 — 代碼2

代碼1	通訊	代碼2	回撥功能
N	乙太網路	N	即時影像
4G	需有4G SIM卡	7D	7天記錄可回撥

## [規 格]

水下攝影機規格	
電源	12VDC
耗電量	<4.9 W
產品尺寸 ( mm )	507(W) x 424.86(D) x 550(H)
重量	<25公斤
外殼材質	不鏽鋼
安裝方式	潛水式
放置深度	海水 : <1.5m
	魚塭 : <3m
可視區範圍	390×360mm
影像規格	
感光元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V)
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.002Lux @ F1.6
訊號雜訊比	>56dB
近焦距	0.6m
視角	106°(H) x 56°(V) x 126°(D)
攝影範圍	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~90°, 旋轉: 0°~360°

## [尺寸圖]

