

[特色]

人臉辨識機

- 提供 4.3 吋與 7 吋兩種型號，滿足不同部署需求
- 4.3 吋機型：可管理多達 3,000 名工地人員
- 7 吋機型：支援超過 30,000 名人員資料，適用大型工程專案
- 辨識準確率超過 99%，提升通行安全性
- 0.2 秒快速辨識，高峰時段依然流暢通行
- 搭載 動帶辨識技術，防止照片、影片代刷等冒用情形
- 可選配體溫量測功能，滿足健康防疫管理需求

三叉機

- 雙向通行設計，一組設備即可完成進出控管
- 全機採用 304 不鏽鋼，適應戶外施工環境，防鏽耐用
- 結構穩固，可承受 最高 80 公斤衝擊力，有效防止外力破壞
- 精準判斷是否有實際 進/出

精準人流伺服器

- 精準人員進出判斷，即時掌握工地人流狀態，實現高準度人流統計
- 工地安全管理：可設定 人員滯留時間警示與推播通知，即時回報異常情況
- 限制人員快速重複進出，有效防堵代打卡、刷臉走流程等舞弊情形
- 防止重複入場行為，杜絕人員「借臉」冒名刷入，有效控管真實入場人員
- 多樣化報表匯出功能，支援不同管理面向：如出勤統計、人流分析、異常紀錄等，協助管理者即時掌握全場資訊



[適用場所] 智慧工地

[選配]

FRS-代碼 1-代碼 2-代碼 3

代碼 1	三叉機	代碼 2	入口人臉辨識	代碼 3	出口人臉辨識
S	同進同出 (一台三叉機)	43	4.3 吋	43	4.3 吋
A	一進一出 (兩台三叉機)	70	7 吋	70	7 吋

※要達到精準人流需另外選購 FRS Server(電腦主機客戶需自備)。

※現場顯示需求可選購 DS 系列產品。

[規 格]

三叉機(代碼1)			
電源輸入	AC 110~220V	尺寸(mm)	1200x980x280
材質	304不鏽鋼	通道寬度(mm)	510~600
控制方式	可雙向通行，360° 鎖盤	欄杆承受力	80 kg
通訊介面	TCP/IP		

人臉辨識機(代碼2、3)			
代碼		43	70
基本規格	液晶顯示	4.3吋 液晶顯示器	7吋 液晶顯示器
	螢幕類型	觸控螢幕	
	解析度	480(H)× 272(V)	600(H)× 1024(V)
	鏡頭	2MP CMOS	1/2.8" 2MP CMOS 雙鏡頭
	語音提示	支援	
	用戶容量	3000	25000以上
功能	解鎖模式	臉部	臉部
	網路更新	支援	支援
	遠端驗證	支援	支援
	無線上網	支援	支援
	無線標準	IEEE802.11b/802.11g/802.11n	802.11b/g/n
性能	人臉辨識範圍	1.1 m– 2.0 m	0.9 m– 2.4 m
	人臉辨識距離	0.3 m–1.5 m	0.3 m–2.0 m
	人臉辨識時間	0.2 s	