

[特 色]

- 支援 4G LTE、3G 與 2G，多頻網路確保全球穩定連線不中斷。
- 具備自動備援機制，確保主要連線中斷時仍能持續通訊。
- 採用堅固外殼與寬溫設計，適用於各種嚴苛工業環境。
- 內建數位 I/O，支援遠端設備監控與自動化控制。
- 提供完整資安防護與多種 VPN 加密機制，保障資料安全。
- 支援雲端遠端管理，大幅提升維運效率並降低成本。
- 支援 Wi-Fi 功能，可作為無線存取點供多設備連線。



不含外殼



含防水外殼

[選配型號]

4GR - 代碼 1 - 代碼 2

代碼 1	乙太孔數	代碼 2	外殼
N	WAN*1、LAN*1 可調整為 LAN*2	N	無外殼
4	4 LAN	175	IP68 防水殼(PCW175)
		ABS	IP68 防水殼 300*300*180mm

※代碼 1 若為 4 LAN 代碼 2 必須選配 ABS。

※4G 路由器只可搭配 SIM 卡吃到飽方案。

[連線應用圖]



[規 格]

電 源	9-30 VDC · 耗電量 <6.5W	
LTE Module	支援 4G/LTE (Cat 4)、3G 及 2G 網路	
處理器與記憶體	C P U	Mediatek MIPS 24Kc 580MHz
	記 憶 體	128 MB RAM
	儲存空間	16 MB Flash
介 面 與 插 槽	乙太網路	2 個 10/100 埠 (1 x WAN 可配置為 LAN, 1 x LAN)
	SIM 卡	1 個外部 SIM 卡插槽
	數位 I/O	1 個數位輸入、1 個數位輸出
無 線 功 能	具備 WiFi 存取點 (Access Point) 與熱點 (Hotspot) 功能	
工 作 溫 度	-40 °C 至 75 °C	
網 路 協 議	支援 TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, DNS, HTTP/HTTPS	
防 火 牆	防範 DDoS 攻擊 (如 SYN flood) 與通訊埠掃描	