

[產品特色]

- 內建電磁接觸器與過載保護器，可直接控制並保護現場馬達、泵浦等負載
- 支援單相 AC 110V / AC 220V，接觸器 10A~39A 選配，最高對應 220V/7HP
- 提供乾接點與帶電濕接點兩種輸出，可搭配 DO4、DO8、DO16 或 CBA 使用
- 300 與 400 兩種箱體可選，單盤最多可併接 4 組負載
- 箱體可獨立切斷電源，維修或異常時單獨斷電，確保用電安全

[適用場所] 工地、工業控制場域

[選配型號]

MCP-代碼 1-代碼 2-代碼 3-代碼 4

代碼 1	箱體種類	代碼 2	負載電壓	代碼 3	負載電流(複選)	代碼 4	輸出型式
300	300*300*180 箱體	110	AC 110V	10A	CU-11 110V/0.75HP、220V/1.5HP	D	乾接點(DO4、DO8、DO16 使用)
				14A	CU-16 110V/1HP、220V/2HP		
				20A	CU-18 110V/1.5HP、220V/3HP		
400	300*400*180 箱體	220	AC 220V	26A	CU-22 110V/2HP、220V/4HP	W	帶電濕接點(CBA 使用)
				35A	CU-32 110V/2HP、220V/5HP		
				39A	CU-38 110V/3HP、220V/7HP		

※代碼 1 為 300:代碼 3 最多選擇 2 個、代碼 1 為 400:代碼 3 最多選擇 4 個

[尺寸圖] 單位:mm

