

[產品特色]

- 電磁感應式量測，無可動件、無阻擋物，不產生壓損
- 量測不受流體黏度、密度、溫度及壓力變化影響
- 適用導電性液體，可量測含懸浮固體之污水與泥漿
- RS485 標準Modbus 通訊協議
- 流量計內襯採用Teflon材質、感測器採用Hastelloy C，耐腐蝕並適用多數酸鹼化學品
- 寬電壓輸入，並具備抗干擾電路設計，適用各種惡劣環境
- 具錶頭顯示，可於現場即時查看流量

[適用場所] 污水廠、化學、染整、海水、地下水等需流量監控需求

[選配型號]

MF — 代碼 1

代碼 1	尺寸	代碼 1	尺寸	代碼 1	尺寸
15	1/2" (4 分)	65	2½"	200	8"
20	3/4" (6 分)	80	3"	250	10"
25	1"	100	4"	300	12"
40	1½"	125	5"		
50	2"	150	6"		



[規格]

工 作 電 源	DC 18~36V
通 訊 方 式	RS485, Modbus RTU
流 速 量 測 範 圍	0.1~15 m/s
流 速 解 析 度	0.5 cm/s
精 度	0.5 %
防 水 防 塵 等 級	IP65
工 作 溫 度	0~80 °C
內 襯 材 質	Teflon
感 測 器 材 質	Hastelloy C

[尺寸圖]

