

[產品特色]

- 標準 CT/PT 接入，相容市售比流 / 比壓器，安裝彈性高。
- 一機通用單相二線 / 三相三線 / 三相四線，全廠單一型號。
- 同步監測 11 項電力參數，一台取代多台儀錶。
- 每項電力參數可獨立設警報門檻，異常即時通報。
- 雙向計量設計，適用太陽能、儲能、ESG 應用。
- 標配 RS-485 + Modbus RTU 工業協定，整合各式監控平台。
- 寬電壓電源輸入 AC 85~275V。
- 大型 LCD 即時顯示螢幕，巡檢一目了然。
- 通過歐盟 CE 及美國 FCC 認證，符合國際安規要求。
- 經『台灣大電力』依據 TAF0061 及 TAF1733 認證 0.5 級精度校正，量測準確可靠。



[適用場所] 應用工廠、ESG/EMS 等

[選配型號]

CPM-代碼 1-代碼 2

代碼 1	勾表規格	代碼 2	接線方式
100	ø24mm 100A 比流計	1P2	單相二線(1CT)
200	ø36mm 200A 比流計	1P3	單相三線(2CT)
300	ø36mm 300A 比流計	3P3	三相三線(2CT)
500	ø36mm 500A 比流計	3P4	三相四線(3CT)
1000	ø89.8mm 1000A 比流計		

[規格]

電 源 供 應	◆AC 輸入：85~275VAC ◆耗電量：≤2W/10VA		
工 作 溫 度	-25~55°C	儲 存 溫 度	-40~70°C
額 定 電 壓	AC 0~500V	工 作 頻 率	50 or 60HZ
額 定 電 流	5A CT input	工 作 電 流	0.4%Ib-Imax
交 流 耐 壓	4KV for 1 minute	脈 衝 耐 壓	6KV-1.2uS
短 時 過 流	20 Imax for 0.01s	最 大 讀 值	9999999.9kWh/kVarh
電 壓 / 電 流	0.5%	頻 率	0.2%
有 功 功 率	±0.5%	無 功 功 率	±0.5%
功 率 因 素	0.01	費 率	單費率
通 訊 方 式	RS-485 Modbus RTU		
防水/塵等級	IP51	外 殼 材 質	ABS
安 裝 方 式	鋁軌式	產 品 尺 寸	94.5x72×65mm
校 正 等 級	TAF0061 及 TAF1733 認證 0.5 級精度校正		
安 規 認 證	歐盟 CE 安全認證及美國 FCC 認證		

[尺寸圖]

