# JNC 氟離子計 Fluoride Sensor

F485

## [產品特色]



- IoT氟離子計，具有RS-485及Wi-Fi網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免APP，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、穩定的F數值。
- 手機掃描QR Code連上設備Wi-Fi，自動開啟設備網頁，免輸入網址。
- 可透過網頁直接更新韌體(OTA)，免拆機、免外接燒錄工具。
- 自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清Hold最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
- 手機網頁操作智慧校正功能：現場保護蓋換標準液瓶，手機網頁導覽式校正流程，校正超便利。
- 智慧AI功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
- 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
- IP68沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
- 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定，電源及IoT訊號具有突波隔離保護。
- 具溫度補償，且溫度量測符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C。
- 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝。
- 具有三點校正，可依標準液或已知濃度的Sample進行校正。
- 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中 / 保養中)。
- 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率 / 校正點)。

## [適用場所] 污水、地下水、淡水養殖、河川湖泊偵測系統。

## [選配型號]

F485-代碼 1-代碼 2-代碼 3

| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 感測端接頭 | 代碼 3 | 線長 / 風管長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 無自清 | C | 快速接頭 | 3N | 3 公尺+裸線 |
| | | | | 3C | 3 公尺+快速接頭 |
| | | | | 10N | 10 公尺+裸線 |
| | | | | 10C | 10 公尺+快速接頭 |
| A24 | 自動清洗（24VDC 空氣泵、噴頭） | F | 電纜頭 | 20N | 20 公尺+裸線 |
| | | | | 20C | 20 公尺+快速接頭 |
| | | | | 數值 N | 線長+裸線 |
| | | | | 數值 C | 線長+快速接頭 |

代碼 2:快速接頭



代碼 2:電纜頭



## [規格]

| F485規格 | | 溫度規格 | |
|---|---|---|---|
| 量測範圍 | 0~1,900mg/L (或是客製更高濃度)<br>斜率讀值 70~130% | 溫度原理 | NTC30K |
| | | 量測範圍 | 0~50°C |
| | | 精確度 | ±0.2°C |
| 精確度 | ±5%讀值±0.5mg/L | 解析度 | 0.1°C |
| 解析度 | 0.01 mg/L | 再現性 | 0.1°C |
| 再現性 | ±3%讀值±0.5 mg/L | 其他規格 | |
| 工作參數 | 工作溫度: 5~50 ℃<br>工作酸鹼度: 0.0~8.5 | 上方連結方式 | 3/4” NPT牙口 |
| | | 下方連結方式 | M42牙口 |
| 反應時間 | T90 ≤ 120 秒 | 外殼材質 | 聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出 |
| 通訊方式 | RS-485 Modbus RTU<br>Wi-Fi 網頁免 APP，手機直接操作<br>掃 QR Code 自動開啟網頁<br>(192.168.1.80) | 尺寸 | ø50*L213.9mm |
| | | 重量 | ≤340公克 |
| | | 電源 | 自清：24VDC(選配)<br>無自清：9～36VDC |
| 安規認證 | 歐盟 CE 安全認證<br>美國 FCC 認證 | 耗電量 | 自清：6.8W<br>無自清：0.8W |
| | | 防水等級 | IP68 |
| 技術規格 | | | |
| 量測原理 | 利用感測前端材質，感測氟離子($F^-$)電位變化，將電位差轉換成濃度，並修正各種補償，提供一個精準的數據。 | | |
| 資料解析度 | 16 位元(0.001%F.S) | 突波保護 | 8000VDC |
| 保護 | 極性、過載、短路 | 安裝方式 | 沉水式、三通式、插管式 |

## [尺寸圖] 單位:mm

